



fig. 1

fig. 2



fig. 3



fig. 4

### NL

- Verwijder de onderste schokdempervbout. Zie fig. 2.
- Hef de auto uit de veren ( *let op de remslangen en handremkabels* ) en demonteer de hoofdveer.
- Plaats de boven- en onderschotel op de MAD hoofdveer en montereer de MAD veer onder de auto. Zie fig. 3 & 4.
- Let op de juiste positie van het veeruiteinde. Zie fig. 4.
- Plaats de auto terug op de wielen.
- Montereer de onderste schokdempervbout.
- Stel de koplamphoogte opnieuw af.

### GB

- Remove the lower shock absorber bolt. See fig. 2.
- Jack up the car ( *take care of the brake hoses and handbrake cables* ) and remove the main spring.
- Place the top and bottom spring seat onto the MAD spring and fit the MAD spring on the car. See fig. 3 & 4.
- Note the correct position of the spring end. See fig. 4.
- Put the car back on his wheels.
- Fit the lower shock absorber bolt.
- Readjust the headlight beams.

### D

- Demontieren Sie den unteren Stoßdämpferbolzen. Siehe Abb. 2.
- Heben Sie das Fahrzeug an ( *Achten Sie die Bremschlaube und Handbrems Kabel* ) und demontieren Sie die Hauptfeder.
- Montieren Sie die obere und untere Federteller zu der MAD Feder und montieren Sie die MAD Feder unter das Fahrzeug. Siehe Abb. 3 & 4.
- Beachten Sie die richtige Position der Federende. Siehe Abb. 4.
- Lassen Sie das Fahrzeug ab.
- Montieren Sie die unteren Stoßdämpferbolzen.
- Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.

### F

- Enlevez le boulon inférieur de l'amortisseur. Voir Figure 2.
- Soulevez la voiture hors des ressorts ( *Attention aux tuyaux de frein et les câbles de frein à main* ) et démontez le ressort principal.
- Replacez les coupelles supérieure et inférieure sur le ressort MAD et montez le ressort MAD. Voir Figure 3 & 4.
- Notez la position l'extrémité le ressort principal. Voir Figure 4.
- Replacez le véhicule sur ses roues.
- Remontez les amortisseurs.
- Réglez la hauteur des phares.

### S

- Lossa nedre stötdämppar bulten. Se Fig. 2.
- Hissa upp bilen tills hanger fritt ( *OBS Kolla bromsslangarna och handbromskablarna* ) och ta bort huvudfjädern.
- Placer det över och det nedre fjädersätena på MAD fjädern och montera MAD fjädern. Fig. 3 & 4.
- Observera den korrekta positionen av fjäderänden. Se Fig. 4.
- Hissa ned bilen på marken igen.
- Montera stötdämparen.
- Justera om huvudstrålkastarna.

### E

- Remueva el perno inferior del amortiguador. Véase figura 2.
- Levante el coche de los muelles ( *Tenga cuidado con los tubos de freno y los cables del freno de mano* ) y desmonte el muelle principal.
- Recoloque el disco superior y el disco inferior sobre el muelle MAD. Monte el muelle MAD. Véase figura 3 & 4.
- Tenga en cuenta la posición del extremo del muelle. Véase figura 4.
- Baje el coche sobre las ruedas.
- Monte los amortiguadores
- Reajuste la luz de los faros.